



### Rymco Europa RS 10W-40 Helårsolje

Helårs motorolje for bruk i personbiler med bensin, diesel og LPG motorer. Oljen kan også brukes i mindre vare/lastebiler. Meget gode temperatur egenskaper, meget smøringsstabil olje, opprettholder sine viskositets egenskaper gjennom hele service lengden. Lav volatilitet. Optimal lav temperatur viskositetsbilde gir lett start og øyeblikkelig smøring under alle klimatiske forhold.

Spesifikasjoner:  
API SG/ CF-4



### Rymco Syrinx SM 5W-40 Fullsyntet Motorolje

Rymco Syrinx SM 5W-40 er en høykvalitets bensin og diesel fullsyntetisk motorolje, basert på de beste syntetiske baseoljer og additiver. Syrinx SM er spesielt designet for moderne turboladete, høy effekts bensin og dieselmotorer i personbiler, SUV'er, vans og lette lastebiler. Syrinx SM gir lengre smøreintervaller og dekker de fleste Long Life krav til bensinmotorer. Syrinx SM er designet til å holde motor og turbosystemer rene for slagg og avleiringer. Dette for å gi motoren de beste arbeidsforhold under alle forhold. Syrinx SM er laget med det for øyet å dekke eller overgå de fleste motorprodusenters krav og spesifikasjoner.

Spesifikasjoner:  
ACEA A3/B4  
API SM/CF  
MB 229.3  
VW 502.00/505.00



### Rymco Posidon LLIII 5W-30 Spesialspesifikasjon Motorolje

Rymco Posidon LL-III 5W30 504/507 er en fullsyntetisk motorolje tilpasset bensin-, LPG- og dieselmotorer, med eller uten turbo, også for motorer utstyrt med partikkelfilter (dieselpartikkelfilter for Euro IV). Oljen er utviklet for personbiler og varebiler produsert av VAG-gruppen (Volkswagen, Audi, Seat og Skoda) og er utviklet for forlengede skiftintervall (Opp till 30000 km for bensin- og opp till 50000 km for dieselmotorer). Posidon LL-III 5W30 504/507 sikrer en raskt opparbeidet oljefilm ved kaldstart, som forblir stabil ved høye arbeidstemperaturer, mens friksjonen reduseres for bedret drivstoff økonomi.

Spesifikasjoner:  
ACEA A3/B3/B4, C3  
VW 504.00/507.00  
BMW LL-04  
MB 229.51



### Rymco Endurox LD 15W-40 Full Fleet Motorolje

Rymco Endurox LD 15W-40 er en robust motorolje, utviklet for de seneste olje forbruks og eksos utslipps krav. Endurox LD 15W-40 møter alle API CI-4 krav for heavy duty dieselmotorolje. Endurox LD dekker også en vid rekke av OEM spesifikasjoner inkludert den seneste Mack EO-N Premium Plus, Volvo VDS-3 og en rekke Europeiske heavy duty spesifikasjoner som ACEA E-5. Ett produkt dekker hele utstyrs parken. Endurox LD 15W-40 oppfyller de seneste krav til rensing og utslipp og sikrer både motor og motordeler mot slitasje. Rense egenskapene og oksidasjons inhibitorer bidrar til minsket slitasje og økonomisk motorhold under alle forhold.

Spesifikasjoner:  
API SL/CH-4/CI-4  
ACEA A3/B3/E3/E5  
Global DHD1  
Volkswagen 501.01/505.00  
MB 228.3, 228.1, 229.1  
Volvo VDS-2 & VDS-3  
MAN 3275 en 271, Allison C-4  
MTU Type 2, DDC Oil Category 2,  
Cummins 20,071/2/67  
RV1 E3R/RLD,  
ZF TE-ML 02C/03A/04B/04C/07C,  
Mack EO/N PREMIUM PLUS



### Rymco Alpheus VR-3 Outboard 2-Takolje

Rymco Alpheus VR-3 er en premium 2-takt motorolje til bruk på vannavkjølte outboard motorer (både store og mindre), der motorfabrikanten anbefaler en slik olje. Alpheus VR-3 kan også brukes til motorsykler og snøscootere hvor produsenten anbefaler en NMMA TC-W3 godkjent olje. Alpheus VR-3 er spesielt formulert for bruk på olje- injector anlegg. Alpheus VR-3 dekker også SAE F/M grad 3. Alpheus VR-3 har godkjenning fra NMMA's TC-W3 spesifikasjon. Oljen er formulert til å dekke garanti kravene fra følgende motor produsenter: Johnson, Evinrude, Mercury Marine og Chrysler.

Spesifikasjoner:  
NMMA TC-W3  
SAE F/M grad 3



### Rymco Atexio III, Mercon Automatolje

Rymco Atexio III DEXRON<sup>®</sup> III / MERCON<sup>®</sup> gir enestående oksidasjons egenskaper og termisk stabilitet, ekstrem lang levetid under de vanskeligste arbeidsforhold. Oljens arbeidstemperatur er fra -45 °C til + 160 °C. Den har blitt testet grundig og møter General Motors spesifikasjon 6297M og Ford spesifikasjon M2C185A. Den er designet for å møte de svært krevende spesifikasjoner for Allison C-4 og V-730D for gear/moment converter oljer. Den møter også Caterpillar TO-2 spesifikasjon og er godkjent for bruk i Clark Powershift Transmissions ned til -30°C. Oljen er også godkjent for bruk i gear produsert av Renke, Vith og ZF. Atexio III kan med fordel brukes som en glimrende hydraulikk- olje og produktet overgår ytelsene til de fleste kvalitets hydraulikkoljer eller motor oljer. Oljen er også tilpasset for bruk i Sundstrand, Rexnord, Vickers og Hagglunds-Denison (untatt enkelte aksiale stempler) hydraulikk pumper. Atexio III overgår 10W motoroljer normalt brukt i mobilt utstyrs hydraulikk- systemer, hovedsakelig på grunn av den meget lave flyttemperaturen beregnet på ekstremt kalde forhold, overlegen material sammensetning og en meget god beskyttelse mot oksidasjon. Oljen kan også brukes i servo- styringssystemer som krever en DEXRON<sup>®</sup> III eller DEXRON<sup>®</sup> II olje.

Spesifikasjoner:  
Dexron III  
Mercon V



### Rymco Gevitro SS GL-5 Manuell Gearolje

Rymco Gevitro GL-4/5 er en Semi Syntetisk olje for manuelle gearkasser. Brukes i de fleste moderne manuelle gearkasser. Gevitro GL 5 er designet til å tåle de tøffeste påkjenninger under alle forhold. Rymco Gevitro GL-5 kan brukes i de aller fleste manuelle gearkasser på både nyere og eldre biler. Gevitro GL-5 er basert på de beste syntetiske baseoljer og additivpakker for å gi oljen optimale egenskaper.

Spesifikasjoner:  
API GL-4  
API GL-5  
MIL-L-2105D  
VW 501.50



### Rymco Hydra AW Helårs Hydraulikkolje

Rymco Hydra AW er høykvalitets hydraulikkoljer utviklet for høytrykks- hydraulikk-systemer som opereres under moderate til harde forhold både i mobile og stasjonære industri anlegg. Hydra AW Hydraulikkoljer er formulert av høykvalitets- baseolje og utstyrt med det siste av additivpakker for å gi brukeren problemfrie anlegg året rundt. Hydra AW gir en ypperlig beskyttelse av utstyr mot oksidering, rust og korrosjon og slitasje. Hydra AW har meget gode skumdempings egenskaper, vann separasjonsevne og raskt utslipp av luft. Hydra AW er formulert med bestemte Anti-Wear tilsetninger for problemfritt vedlikehold.

Spesifikasjoner:  
ISO 11158 HM  
Denison HF-0, HF-1, HF-2  
(For ISO VG 32, 46 and 68 respectively), DIN 51524/2  
HLP Cincinnati Lamb P-68,  
P-70 and P-69 (For ISO VG 32, 46 and 68 respectively)  
AFNOR NFE 48-603 HM